

Sváry budou provedeny jako interiérově vybrušované, sváření metodou TIG

Povrch. úprava:

kov (podnoží):  
viz. INT-50 položka 6


- ocel. konstrukci odmastit
- nástřik pistolí kovářská čerň - 3 vrstvy
- ručně vybrušovaný motiv dle vzorku viz foto
- lak transparentní matný zátěžový

dýha:  
viz. INT-50 položka 8

- DTDD - jasan 1,2 mm
- kartáčování
- moření olejem
- finální úprava olejem

**Nutno před realizací vyzkorkovat a schválit projektantem!**

Povrchová úprava i barevné řešení musí být schváleny projektantem!

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| Investor:   | Klicperovo divadlo o.p.s.<br>Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové |  <b>ARCHICEPS</b><br>U Koruny 685<br>500 02 Hradec Králové<br>www.archiceps.cz |           |
| Autor projektu:   | Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing.arch. Jana Rýznarová                |   |           |
| Zodp.projektant:  | Ing. arch. Jiří Matyáš, U Koruny 685, HK, tel. 773514347        |   |           |
| Prodejní prostory a obchodní oddělení Klicperova divadla<br>Gočárova 479/2, 500 02 Hradec Králové |   | Datum:  | Stupeň:   |
|   |   | 13.1.2015   | INTERIÉR  |
|   |   | Měřítko:  | Výkr. č.: |
| Stolek  |   | 1:15  | INT-21    |