



Předložit vzorek k položkám 1, 6, 7, 8 a vzorník pro výběr barvy nebo dekoru k položkám 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13!

Investor:	Klicperovo divadlo o.p.s. Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové	 <b>ARCHICEPS</b> U Koruny 685 500 02 Hradec Králové www.archiceps.cz	
Autor projektu:	Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing. arch. Jana Rýznarová		
Zodp.projektant:	Ing. arch. Jiří Matyáš, U Koruny 685, HK, tel. 773514347		
Prodejní prostory a obchodní oddělení Klicperova divadla Gočárova 479/2, 500 02 Hradec Králové		Datum:	Stupeň:
		13.1.2015	INTERIÉR
		Měřítko:	Výkr. č.:
Legenda materiálů		-	INT-50

Položka	Název + popis	Výkres
1	průběžná úchytka - eloxovaný hliník  	INT-03 INT-04 INT-05 INT-06
2	pracovní deska - DTDS P2,E1 vysokožátěžový laminát EN438-HGP333 hrany PUR lepidlo, dekor beton, tl. 38 mm záda obklad -DTDS P2,E1 vysokožátěžový laminát EN438-HGP333 hrany PUR lepidlo, dekor beton, tl. 15 mm	INT-03 INT-04 INT-05 INT-06
3	lamino        - DTDL 18 světle šedá E1, P2 EN 14322, EN 312 - hrany - ABS šedá 2mm,1mm, lepeno PUR lepidlem pohledové i nepohledové hrany	INT-03 INT-04 INT-05 INT-06 INT-07 INT-09 INT-10 INT-11 INT-12 INT-13 INT-14 INT-15 INT-16 INT-17 INT-18 INT-19
4	lamino        - DTDL 18 žlutá E1, P2 EN 14322, EN 312 - hrany - ABS žlutá 2mm,1mm, lepeno PUR lepidlem pohledové i nepohledové hrany	INT-03 INT-04 INT-05 INT-06
5	sokl nerez    - broušený nerezový plech svitek v jednom kuse	INT-03 INT-04 INT-05 INT-06

Předložit vzorek k položkám 1, 6, 7, 8 a vzorník pro výběr barvy nebo dekoru k položkám 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13!

Položka	Název + popis	Výkres
6	<p>kov - ocelový plech (konstrukci) odmastit  - nástřík pistolí kovářská čerň - 3 vrstvy  - ručně vybrušovaný motiv dle vzorku viz foto  - lak transparentní matný zátěžový</p> <p>odstín kovářská čerň, barva 2 v 1, „kovaný“ vzhled, dlouhodobá životnost; disperze v roztoku modifikovaných pryskyřic v organických rozpouštědlech s přísadkou sušidel a aditiv, tixotropní konzistence, kryvost - stupeň 1</p>	INT-07 INT-09 INT-10 INT-11 INT-12 INT-13 INT-14 INT-15 INT-16 INT-17 INT-18 INT-20 INT-21 INT-23 INT-24 INT-25 INT-26
7	<p>dýha - DTDD - jasan 19 mm  - kartáčování  - moření šedým olejem  - finální úprava transparentním olejem</p> <p>Mořidlo šedé na olejové bázi - Odolnost: DIN 68861-1A  DIN 53160  Nezávadnost: EN 71.3</p> <p>Tvrdý voskový olej transparentní - Odolnost: DIN 68861-1A,  DIN 53160  Nezávadnost: EN 71.3</p>	INT-07
8	<p>dýha - DTDD - jasan 1,2 mm  - kartáčování  - moření šedým olejem  - finální úprava transparentním olejem</p> <p>Mořidlo šedé na olejové bázi - Odolnost: DIN 68861-1A  DIN 53160  Nezávadnost: EN 71.3</p> <p>Tvrdý voskový olej transparentní - Odolnost: DIN 68861-1A,  DIN 53160  Nezávadnost: EN 71.3</p>	INT-09 INT-10 INT-11 INT-12 INT-13 INT-14 INT-15 INT-16 INT-17 INT-18 INT-21
9	plexisklo - PMMA opál 60%, tl. 4mm, základní formát desek 1000x1600mm, hmotnost 4,85kg/m <sup>2</sup>	INT-09 INT-10 INT-11 INT-12 INT-13 INT-14 INT-15 INT-18

Předložit vzorek k položkám 1, 6, 7, 8 a vzorník pro výběr barvy nebo dekoru k položkám 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13!

Položka	Název + popis	Výkres
10	sklo - vrstvené sklo se zalisovanou mléčnou folií 8mm	INT-19
11	látka červená - Materiál: 100% Polyester; Váha: 450 g/ml; Pevnost v tahu: >400 UNE EN ISO 13934-1; Šíře: 140 cm; Úprava: Aqua Clean; Stálost na světle: 5; Odolnost proti opotřebení: 150 000 otáček; Posun ve švu: osnova: 5 útek; Pevnost v otěru: chemické čištění 5, mokré čištění 4-5; Pilling: 5	INT-20
12	látka šedá - Materiál: 100% Polyester; Váha: 450 g/ml; Pevnost v tahu: >400 UNE EN ISO 13934-1; Šíře: 140 cm; Úprava: Aqua Clean; Stálost na světle: 5; Odolnost proti opotřebení: 150 000 otáček; Posun ve švu: osnova: 5 útek; Pevnost v otěru: chemické čištění 5, mokré čištění 4-5; Pilling: 5	INT-20
13	textil světlo - šíře role min 145 cm, šedá látka na bílém PVC, průsvitná, složení PVC: PES + CO	INT-OSV-37 INT-OSV-38 INT-OSV-39

Předložit vzorek k položkám 1, 6, 7, 8 a vzorník pro výběr barvy nebo dekoru k položkám 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13!