


ŘEZ B



Sváry budou provedeny jako interiérově vybrušované
Povrch. úprava:
kov (perforovaný, plný plech): viz. INT-50, položka 6


- ocel. plech odmastit
- nástřik pistolí kovářská čern - 3 vrstvy
- ručně vybrušovaný motiv dle vzorku viz foto
- lak transparentní matný zátěžový

dýha: viz. INT-50, položka 8


- DTDD - jasan 1,2 mm
- kartáčování
- moření olejem
- finální úprava olejem

Plexisklo - viz. INT-50, položka 9
Nutno před realizací vyzkorkovat a schválit projektantem!

ŘEZ C



Rozměry je nutno přeměřit na stavbě dle skutečného provedení!

Investor:	Klicperovo divadlo o.p.s. Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové	 U Koruny 685 500 02 Hradec Králové www.archiceps.cz	
Autor projektu:	Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing.arch. Jana Rýznarová		
Zodp.projektant:	Ing. arch. Jiří Matyáš, U Koruny 685, HK, tel. 773514347		
Prodejní prostory a obchodní oddělení Klicperova divadla Gočárova 479/2, 500 02 Hradec Králové		Datum:	Stupeň:
		13.1.2015	INTERIÉR
		Měřítko:	Výkr. č.:
Prodejní pult - detailní řezy B-B, C-C		1:5	INT-11