



Sváry budou provedeny jako interiérově vybrušované.

- Povrchová úprava viz. INT-50 položka 6
- barevnost: kovářská čerň
 - ocel. plech odmastit
 - nástřik pistolí kovářská čerň - 3 vrstvy
 - ručně vybrušovaný motiv dle vzorku viz foto
 - lak transparentní matný zátěžový

Nutno před realizací vyvzorkovat a schválit projektantem!

Povrchová úprava i barevné řešení musí být před montáží vyvzorkovány a schváleny projektantem!
Rozměry je nutno přeměřit na stavbě dle skutečného provedení!

Investor:	Klicperovo divadlo o.p.s. Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové	ARCHICEPS U Koruny 685 500 02 Hradec Králové www.archiceps.cz	
Autor projektu:	Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing.arch. Jana Rýznarová		
Zodp.projektant:	Ing. arch. Jiří Matyáš, U Koruny 685, HK, tel. 773514347		
Prodejní prostory a obchodní oddělení Klicperova divadla Gočárova 479/2, 500 02 Hradec Králové		Datum:	Stupeň:
		13.1.2015	OHLST
		Měřítko:	Výkr. č.:
Řez parapetem 4		1:2,5	INT-25