

Sváry budou provedeny jako interiérově vybrušované

Povrch. úprava:

kov (plech):

viz. INT-50, položka 6

- ocel. plech odmastit
- nástřik pistolí kovářská čern - 3 vrstvy
- ručně vybrušovaný motiv dle vzorku viz foto
- lak transparentní matný zátěžový

dýha:


viz. INT-50, položka 8

- DTDD - jasan 1,2 mm
- kartáčování
- moření olejem
- finální úprava olejem

Lamino světle šedá - viz. INT-50 položka 3

Plexisklo - viz. INT-50, položka 9

**Nutno před realizací vyvzorkovat a schválit projektantem!**

Investor:	Klicperovo divadlo o.p.s. Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové	 <b>ARCHICEPS</b> U Koruny 685 500 02 Hradec Králové www.archiceps.cz	
Autor projektu:	Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing.arch. Jana Rýznarová		
Zodp.projektant:	Ing. arch. Jiří Matyáš, U Koruny 685, HK, tel. 773514347		
Prodejní prostory a obchodní oddělení Klicperova divadla Gočárova 479/2, 500 02 Hradec Králové		Datum:	Stupeň:
		13.1.2015	INTERIÉR
		Měřítko:	Výkr. č.:
Prodejní pult - perspektiva konstrukce 1		-	INT-16