




Investor:	Klicperovo divadlo o.p.s. Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové	 <b>ARCHICEPS</b> U Koruny 685 500 02 Hradec Králové www.archiceps.cz	
Autor projektu:	Ing. Petr Lukeš		
Zodp.projektant:	Ing. arch. Jiří Matyáš, U Koruny 685, HK, tel. 773514347		
Prodejní prostory a obchodní oddělení Klicperova divadla Gočárova 479/2, 500 02 Hradec Králové		Datum:	Stupeň:
		13.1.2015	INTERIÉR
		Měřítko:	Výkr. č.:
Řízení osvětlení		-	INT-OSV-31

# Řízení osvětlení systémem DALI

## Panel 1




Řídící jednotka DALI pro celkem 128 adres. Manuální spínání systému nebo dynamické sekvence v max. 99 ti krocích. Barevný dotykový display 7". Možnost ovládání přes IR dálkové ovládání.

### Technical data


Rated supply voltage mains adapter	230 – 240 V
Mains frequency mains adapter	50 / 60 Hz
Rated supply voltage DALI x/e-touchPANEL 02	24 – 48 V DC
Power	10 W
Number of DALI lines	2
Current consumption of each DALI line	2 mA
Ambient temperature ta	0 ... +50 °C
Touchscreen size	7"
Touchscreen pixel	800 x 640
Colours	64K
Interface	USB, Ethernet
Dimensions L x W x H	200 x 150 x 20 mm
Distance between mounting holes (D)	155 mm
Type of protection	IP20

### **Panel 3**




Operační a kontrolní jednotka pro DALI. Napájení z DALI sběrnice. Vyvolávání přednastavených scén a jejich korekce. Uživatelský nestavitelná tlačítka.

### **Spínací člen DALI ( relé )**




#### **Technical data**

Rated supply voltage	230 – 240 V
Mains frequency	50 / 60 Hz
Power	< 2 W
Ambient temperature $t_a$	0 ... +50 °C
Storage temperature	-20 ... +70 °C
Humidity	5 % ... max. 85 % <sup>®</sup>
Type of protection	IP20




## Napájecí zdroj DALI sběrnice




### Technical data

Rated supply voltage	220 – 240 V
Mains frequency	50 / 60 Hz
Power	5 W
Max. output current, DALI	240 mA
Output voltage	16 V $\pm$ 5 %
Operating temperature	0 ... +50 °C
Storage temperature	0 ... +70 °C
Type of protection	IP20



## Ovládací modul DALI pro panel 2, 4



### Technical data

Supply via	DALI cable
Current draw	6 mA
Input	4 momentary-action switches or relays
Output	DALI
Operating temperature	0 ... +60 °C
Storage temperature	-25 ... +80 °C
Turn on time	$\leq$ 6 s
Humidity	20 ... 90 % (non-condensing)
Type of protection	IP20
Mounting	Mounting box 60 x 61 mm ( $\phi$ x D)
Casing material	PC, halogen-free polycarbonate, non-flammable
Dimension L x W x H	47.7 x 28.2 x 14.6 mm

